

## FRITADEIRA ELÉTRICA EF-6L-2



*A Fritadeira Elétrica de Bancada de 6 litros, com dois tanques independentes, destaca-se pela combinação única de alta potência e versatilidade em um design compacto. Cada tanque, equipado com resistência elétrica de 2,3 kW, oferece aquecimento rápido e uniforme para otimizar a eficiência na fritura. A operação simplificada por termostato facilita ajustes para diferentes alimentos. Além disso, sua característica desmontável agrega praticidade à rotina de limpeza diária, contribuindo para a manutenção da higiene na cozinha. Com a capacidade de fritar dois alimentos de forma independente, essa fritadeira representa uma solução técnica robusta e eficaz, atendendo a necessidades específicas em espaços compactos.*

### **CONSTRUÇÃO:**

*Toda estrutura feita em aço inoxidável que proporciona durabilidade e facilidade na limpeza do dia-a-dia. O equipamento foi desenvolvido para que seja desmontada na hora de limpeza que proporciona um grande diferencial.*

### **SEGURANÇA:**

*A segurança elétrica é de extrema importância em nossas fritadeiras. Este equipamento é equipado com um controlador de temperatura mecânico por botão knob, proporcionando facilidade de uso e precisão no ajuste da temperatura desejada. Além disso, para garantir uma camada adicional de segurança, possui um termostato de segurança que monitora continuamente a temperatura interna e, caso detecte uma condição de superaquecimento, desliga automaticamente todo o sistema, evitando riscos e garantindo a proteção do equipamento. Esta é uma fritadeira elétrica em que você pode confiar na segurança e desempenho excepcionais, promovendo um ambiente de trabalho seguro e tranquilo.*

*Certificado de segurança elétrica INMETRO: HOUS 6334-015-23*

### **CARACTERÍSTICAS:**

- 2 Cestos de Fritura com cabo revestido em PVC, com as seguintes dimensões: Largura 185 mm x Profundidade: 235 mm x Altura: 100 mm.
- Resistência elétrica em posição estratégica para obter melhor eficiência energética e recuperação rápida do calor.
- Capacidade do Tanque: de 6 litros de óleo ou gordura vegetal hidrogenada.

DADOS TÉCNICOS				
ALIMENTAÇÃO	MONOFÁSICA			
TENSÃO (V)	220			
POTÊNCIA (kW)	2,3x2			
CAPACIDADE				
ÓLEO (L)	6x2			
BATATA FRITA* (kg/h)	15			
DIMENSIONAMENTO				
	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	PESO(kg)
DIMENSÃO EXTERNA (m)	0,32	0,55	0,41	12
DIMENSÃO TANQUE (m)	0,15	0,24	0,30	-

\*Pré-Frita Congelada

### **Importante:**

- Adequado sistema de ventilação é necessário para equipamentos de cocção profissional. (NFPANº96).
- O modelo de fritadeira requer 152 mm de vão livre em ambas as laterais e na parte traseira.
- Os cabos de alimentação não acompanham o equipamento.